

| | |
|--|---|
| Qualität Quality Qualité: | Elara |
| Konstruktion Construction Description: | 1/10" Getufteter Shag, Frisé, meliert 1/10" Tufted shag, frise, intermingled 1/10" Shag tufté, frisé, mélange |
| Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés: | |
| Polnutschicht Pile material Composition de la fibre: | 100% PA 6.6 |
| Grundmaterial Carrier material Composition du support: | 100% PES |
| Rücken Backing Dossier: | Texback® Contract |
| Gesamtgewicht Total weight Poids total: | ca. 2050 g/m ² |
| Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours: | ca. 1260 g/m ² |
| Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile: | ca. 1.100 g/m ² |
| Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours: | ca. 8.50 mm |
| Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale: | ca. 10.70 mm |
| Noppenzahl Number of tufts Nombre de points: | ca. 1422/dm ² |
| Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique: | DIN EN ISO 10140 ΔLw = 33 dB |
| Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique: | DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 aw: 0,25 as: 0.05 0.05 0.15 0.29 0.54 0.69 |
| Wärmedurchlasswiderstand Thermal resist. Résist. Thermique: | DIN ISO 8302:1991 1/λ = 0,167 m ² K/W |
| Brandverhalten Fire rating Comportement au feu: | DIN EN 13501-1 |
| Brandklasse Fire class Classement feu: | Cfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé |
| max. Aufladung max. static resistance Charge électrique max.: | DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV |
| Durchgangswiderstand Vertical resistance Résistance transversale : | DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} ≤ 10 ¹⁰ Ω |
| Oberflächenwiderstand Surface resistance Résistance surfacique : | DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} ≤ 10 ¹⁰ Ω |
| Wasserechtheit Water fastness Comportement à l'eau: | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4 |
| Farbveränderung Colour-changes Modification de la couleur: | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4 |
| Lichtechtheit Light fastness Comportement à la lumière: | DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5 |
| Reibechtheit Rubbing fastness Comportement au frottement: | DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;"> <p>13 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln</p> <p>Tuftingartikel PA mit Textilrücken (unverklebt)</p> <p>EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 165⁸</p> <p>Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>INDOOR AIR QUALITY™ GLOBAL SERVICES INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> <p>Alle Nordpfeil-Artikel, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each Nordpfeil product which received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produitsdalles de moquette NORDPFEIL qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>Schadstoffgeprüft Feinstaubbindung Tested for harmful substances Binding time data life balance Für Allergiker empfohlen Recommended for people with allergies</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>EMBIEMENT - CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT GUT® Prodis Nr. 7CFD07CB www.pro-dis.info</p> </div> </div> <div style="width: 25%; margin-top: 10px;"> <p>DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p> </div> <div style="width: 25%; margin-top: 10px;"> <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C</p> </div> | |
| <p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-flooring.de.</p> | |

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.09.2020 | Änderungsdatum: 04.11.2022

NORD PFEIL
Your partner for carpets

Hamelner Teppichwerke GmbH & CO. KG Kuhlmannstraße 11 -
31785 Hameln www.nordpfeil.de - info@vorwerk-teppich.de

© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.