

Qualität Quality Qualité:	Nakoa
Konstruktion Construction Description:	1/10" Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tuftgemustert 1/10" Tufted loop pile, yarn dyed, solution dyed, tuft patterned 1/10" Bouclé tufté, fil teint, en écheveaux, fil préteint, tufté à dessin
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% PA 6
Grundmaterial Carrier material Composition du support:	100% PES
Rücken Backing Dossier:	[M]BACK Schwerbeschichtung, Bitumen- und PVC-frei [M]BACK heavy duty backing, free of bitumen and PVCs Enduction plombante [M]BACK, sans bitume ni PVC
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 4100 g/m ²
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 730 g/m ²
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 530 g/m ²
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 5.50 mm
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 7.50 mm
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 2400/dm ²
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 25 dB
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 aw: 0,25 as: 0.02 0.07 0.18 0.23 0.35 0.45
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resist. Résist. Thermique:	DIN ISO 8302:1991 1/λ ≤ 0,15 m ² K/W
Brandverhalten Fire rating Comportement au feu:	DIN EN 13501-1
Brandklasse Fire class Classement feu:	Bfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé
max. Aufladung max. static resistance Charge électrique max.:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand Vertical resistance Résistance transversale :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} ≤ 10 ¹⁰ Ω
Oberflächenwiderstand Surface resistance Résistance surfacique :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1ROT ≤ 10 ¹⁰ Ω
Wasserechtheit Water fastness Comportement à l'eau:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 5
Farbveränderung Colour-changes Modification de la couleur:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 5
Lichtechtheit Light fastness Comportement à la lumière:	DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 6
Reibechtheit Rubbing fastness Comportement au frottement:	DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 5
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;"> </div> <div style="width: 25%;"> <p>Alle Nordpfeil-Artikel, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each Nordpfeil product which received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits/dalles de moquette NORDPFEIL qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.</p> </div> <div style="width: 25%;"> </div> <div style="width: 25%;"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div>	
<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Conseils de pose/voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-flooring.de.</p>	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 31.08.2021 | Änderungsdatum: 04.11.2022

NORDPFEIL
Your partner for carpets

Hamelner Teppichwerke GmbH & CO. KG Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln www.nordpfeil.de - info@vorwerk-teppich.de

© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.