

Qualität Quality Qualité:	SAMOS DESIGN
Konstruktion Construction Description:	1/10" Getufteter Saxony, bedruckt 1/10" Tufted saxony, printed 1/10" tufté saxony, á dessin
Zusatzeignungen Additional properties Autres propriétés:	
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre: Grundmaterial Carrier material Composition du support: Beschichtung Backing Dossier:	100 % PA 6 100 % PES Texback® Contract
Gesamtgewicht Total weight Poids total: Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours: Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile: Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours : Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale: Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 1780 g/m ² ca. 1050 g/m ² ca. 770 g/m ² ca. 5,0 mm ca. 7,0 mm ca. 2449/dm ²
Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resis./ Résist. Thermique Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu Brandklasse/ Fire class/ Classement feu	DIN EN ISO 10140 $\Delta L_w = 28$ dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 α_w : 0,20 α_s : 0,02 0,03 0,08 0,19 0,37 0,56 DIN ISO 8302:1991 $1/\lambda = \leq 0,17$ m ² K/W DIN EN 13501-1 B _f -s1 unverklebt oder verklebt/ unglued or glued/non-collé ou collé
max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max. Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement	DIN EN 1815 Bl.2 $\leq 2,0$ KV DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} $\leq 10^9 \Omega$ DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} $\leq 10^9 \Omega$ DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 4
<div data-bbox="135 1400 406 1780" data-label="Complex-Block"> <p>CE</p> <p>15 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln</p> <p>Tuftingartikel PA mit Textiltrücken Bfl-s1 EN 1307</p> <p>DOP: 1062#6+2/508+509</p> <p></p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 1658</p> <p>Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div data-bbox="438 1422 614 1601" data-label="Image"> <p>NSF/ANSI 140 CARPET GOLD</p> </div> <div data-bbox="646 1422 805 1601" data-label="Image"> <p>INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> </div> <div data-bbox="837 1422 997 1601" data-label="Image"> <p>Tested for harmful substances Binding time elapse Schadstoffe freigelegt Freisetzungsdauer</p> </div> <div data-bbox="1029 1422 1189 1601" data-label="Image"> <p>EMMISSIONS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT • CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT</p> <p>Prodis Nr. 333E0F50 www.pro-dis.info</p> </div> <div data-bbox="438 1624 726 1780" data-label="Text"> <p>Alle NORDPFEIL-Artikel, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each NORDPFEIL product which received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits/carpettes de moquette NORDPFEIL qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d'US Green Building</p> </div> <div data-bbox="742 1668 1013 1780" data-label="Image"> <p>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p> </div> <div data-bbox="1029 1668 1220 1780" data-label="Image"> <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> <p>A+ A B C</p> </div>	<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.nordpfeil.de.</p> <p>Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve theright to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.nordpfeil.de.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.nordpfeil.de.</p>

DOKUME3NTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 09.09.2020 | Änderungsdatum: 10.05.2022