

Qualität Quality Qualité:	Samos
Konstruktion Construction Description:	1/10" Getufteter Saxony, uni 1/10" Tufted saxony, plain 1/10" Tufté saxony, uni
Zusatzzeichnungen/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% PA 6
Grundmaterial Carrier material Composition du support:	100% PES
Rücken Backing Dossier:	Texback® Contract
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 1780 g/m ²
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 1050 g/m ²
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 770 g/m ²
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 5.00 mm
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 7.00 mm
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 2449/dm ²
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 28 dB
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 aw: 0,20 as: 0.02 0.03 0.08 0.19 0.37 0.56
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resist. Résist. Thermique:	DIN ISO 8302:1991 1/λ ≤ 0,15 m ² K/W
Brandverhalten Fire rating Comportement au feu:	DIN EN 13501-1
Brandklasse Fire class Classement feu:	Bfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé
max. Aufladung max. static resistance Charge électrique max.:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand Vertical resistance Résistance transversale :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} ≤ 10 ¹⁰ Ω
Oberflächenwiderstand Surface resistance Résistance surfacique :	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} ≤ 10 ¹⁰ Ω
Wasserechtheit Water fastness Comportement à l'eau:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Farbveränderung Colour-changes Modification de la couleur:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Lichtechtheit Light fastness Comportement à la lumière:	DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5
Reibechtheit Rubbing fastness Comportement au frottement:	DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;"> <p>22 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln</p> <p>Tuftingartikel mit Textilrücken Bfl-s1</p> <p>EN 1307 DOP: 1062#3535</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 165⁸</p> <p>Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>INDOOR AIR QUALITY™ GLOBAL SERVICES INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>Tested for harmful substances Binding time data Für Allergiker empfohlen Recommended for people with allergies</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>EMBIEMENT • CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT GUT® Prodis Nr. 4FFC3A92 www.pro-dis.info</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p> <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: small;"> <p>Alle Nordpfeil-Artikel, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each Nordpfeil product which received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits dalles de moquette NORDPFEIL qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.</p> </div>	
<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-flooring.de.</p>	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 26.09.2022 | Änderungsdatum: 04.11.2022



Hamelner Teppichwerke GmbH & CO. KG Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln www.nordpfeil.de - info@vorwerk-teppich.de

© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.